

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ СВОЙСТВ ОБОЕВ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Условное обозначение	Характеристика
Уход		Водостойкие во время обработки. (Можно протирать губкой в момент наклеивания)
		Устойчивые при влажной обработке
		Высокоустойчивые при влажной обработке. (Можно мыть с применением моющих средств)
		Устойчивые к механическим воздействиям. (Моющиеся с применением моющих средств и щетки)
		Высокоустойчивые к механическим воздействиям
Стойкость к выцветанию		Достаточная светостойкость
		Относительная светостойкость
		Хорошая светостойкость
		Очень хорошая светостойкость
		Отличная светостойкость
Подгон по рисунку		Не надо подгонять рисунок (свободная стыковка)
		Прямая стыковка (указывается раппорт, например - 50 см)
		Стыковка со смещением (указываются раппорт и смещение, например - 50/25 см)
		Реверсивная наклейка (встречная наклейка)
Нанесение клея		Клей наносится на обои
		Клей наносится на поверхность стены
		Обои с уже нанесенным клеем покрытием
Способ снятия		Снимаются после предварительного смачивания
		Обои снимаются без остатка
		Снимаются слоями. Нижний слой обоев остается на стене



Магазины Manders:

г. Москва, +7 (495) 988-64-03
 Б. Козихинский пер., д.22
 ул. Маршала Тухачевского, д.49
 Н. Сыромятинская, д.10, стр.3, вход А(ЦД Artplay)
 Н. Сыромятинская, д.10, стр.10 (мастерская Manders)

г. Санкт-Петербург, +7 (812) 380-95-96
 Большой пр., д.57/1
 ул. Гороховая, д.61
 ул. Студенческая, д. 10 (ПК "Ланской")
 Свердловская набережная, 58А

г. Киев, +38 (044) 289-53-89
 ул. Антоновича (Горького), 3

+7(800) 350-17-37

www.manders.ru

kraski@manders.ru

#manders — kraski



**ИНСТРУКЦИЯ
по наклеиванию
флизелиновых обоев
и обоев на флизелиновой
основе**

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

1. Основание под обои должно быть твёрдым, ровным и сухим (допустимая влажность — не более 8%).
2. Старые обои, краску, декоративную штукатурку и другие покрытия удалите. Поверхность очистите от грязи, пыли, жирных пятен и прочих загрязнений. Участки, повреждённые плесенью, очистите и обработайте антигрибковым составом.
3. Все неровности и дефекты (трещины, отверстия, выпуклости, впадины и т.д.) необходимо зашпаклевать и выровнять.
4. Ровную и сухую поверхность покройте грунтом в соответствии с рекомендациями производителя. Выбирайте грунт, соответствующий типу основания.
5. Под тонкие и светлые обои основание должно быть светлым и однотонным. При наличии пятен покройте его грунтом, колерованным в цвет обоев.
6. Работы следует производить чистыми руками, можно использовать перчатки. Все инструменты обязательно должны быть чистыми.

ПРОВЕРКА РУЛОНОВ С ОБОЯМИ

1. Не вскрывая упаковку, убедитесь, что номера партии и артикул на всех рулонах идентичны.
2. Товарную этикетку сохраняйте до конца отделочных работ.
3. Перед тем, как разрезать обои, проверьте, есть ли видимые дефекты и совпадают ли рулоны по цвету и рисунку.
4. Рекомендуется нарезать на полосы 1 рулон.
5. Компания Manders принимает рекламации на обои, если распакован и нарезан только 1 рулон.

КЛЕЙ

1. Используйте специальный клей, соответствующий типу отделочного материала – клей для флизелиновых обоев или обоев на флизелиновой основе, либо клей для виниловых обоев на флизелиновой основе.
2. В процессе работы руководствуйтесь рекомендациями производителя клея, которые указаны на упаковке.
3. Наносите состав при хорошем освещении и температуре не ниже 12°C.
4. Клеевой раствор необходимо распределять равномерно, на всю поверхность, при этом не должно быть пропусков и наплывов. Для работы используйте кисть или валик с коротким ворсом.

5. Приклеивая каждую полосу обоев к поверхности, убедитесь, что клей не успел подсохнуть.
6. Если состав попал в глаза, обильно промойте их водой и обратитесь к врачу. Храните клей в недоступных для детей местах.

ПРОЦЕСС НАКЛЕИВАНИЯ

1. Запечатанные рулоны выдержите в помещении, где они будут наклеены, в течение двух суток.
2. Во время работы температура воздуха в комнате должна быть 18–25 °С, влажность - не более 40%. Во избежание сквозняков закройте окна и двери.
3. Прочитайте рекомендации на этикетке. Обратите внимание на раппорт (повторение рисунка) и способ подгонки рисунка.
4. Разрежьте рулон на полотна нужной длины с учётом подгонки рисунка, прибавив сверху и снизу по 3–5 см.
5. Пронумеруйте отрезанные полосы карандашом на обратной стороне в том порядке, в котором их нужно клеить.
6. Начните клеить от угла комнаты. Линию фиксации первого полотна отметьте по отвесу.
7. Нанесите клей на стену равномерным слоем согласно инструкции производителя.
8. Приложите первое полотно к стене, оставив сверху и снизу по 3–5 см. Затем разгладьте его пластиковым шпателем сверху-вниз. Не допускайте образования складок, удаляйте пузыри воздуха. Действуйте аккуратно, чтобы не повредить обои.
9. Каждое следующее полотно прикладывайте встык к предыдущему, с учётом подгонки рисунка. Стык соседних полотен прокатайте специальным резиновым валиком.
10. Клей, который выступил в местах стыков или случайно попал на лицевую сторону, немедленно удалите сухой мягкой ветошью.
11. Излишки обоев сверху и внизу обрежьте обойным ножом с острым лезвием и удалите.
12. До тех пор, пока обойный клей не высохнет (в течение суток) поддерживайте постоянную температуру в комнате, не допускайте сквозняков.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

- Если на этикетке обозначена встречная стыковка полотен, то каждое следующее полотно наклеивают, перевернув его на 180° по отношению к предыдущему (реверсивное наклеивание).
- Монтаж декоративных бордюров начинайте после того, как наклеены и высушены фоновые обои. Для их фиксации важно использовать специальный клей, предназначенный для бордюров.
- Если обои имеют крупный раппорт или орнамент, отрежьте полосу так, чтобы вверху стены находился рисунок целиком.

ВНИМАНИЕ!

- Эта инструкция служит общей рекомендацией и не учитывает все нюансы подготовки основания и наклеивания обоев. Конкретные решения по проведению работ принимает мастер. Все работы должны выполняться квалифицированным мастером.
- Сохраняйте все чеки и этикетки до окончания ремонта. Только при их наличии, а также предоставлении образца дефектных обоев компания рассматривает претензии по браку товара.
- Компания Manders не несёт ответственности и не возмещает затраты на работы, связанные с использованием бракованных обоев, а также обоев, наклеенных с нарушением этой инструкции.
- Рекламации по качеству наклеенных обоев компания Manders рассматривает, если использовано не более трёх полотен (1 рулон). Для этого необходимо предоставить образцы обоев и заводские этикетки. Посоветуйте мастеру наклеить три полотна, а через сутки внимательно осмотреть их и оценить результат. Решив продолжить работу, мастер берёт ответственность на себя.
- Видимые стыки наклеенных обоев не являются браком. Степень их видимости зависит от качества подготовки стен, а также квалификации мастера.

